

Technische Information

Membran Dosierpumpe

PKX®

PKX® - MA / A1 / 5PP

Membran-Dosierpumpe

Dosierleistung:	0,1 bis 1 l/h
max. Förderdruck:	5 bar
Hubfrequenz:	120 Hübe/min
Kolbenhub:	0,14 ml/Hub
Spannungsversorgung:	230 V 50/60 Hz
auf Wunsch:	12V / 24 V
ON / OFF Schalter	



Eigenschaften

Die PKX® Serie besteht durch ihre robuste Technik und den günstigen Einstiegspreis. Sie ist ideal für einfache Dosieraufgaben. Für Wand- und Bodenmontage geeignet.

Abmessungen:	(L x B x H) 143 x 106 x 159 mm (Pumpenblock)
Elektrische Daten:	12/24 VDC 24/48/110/230 VAC
Gewicht:	1,9 kg
Schutzklasse:	IP 65
Pumpenkopf:	PP, auf Anfrage PVC, Edelstahl (AISI 316), PTFE, PVDF
Membrane:	PTFE
Schnabelventile:	Viton

Einfache Wartung

Die Pumpe besteht aus nur wenigen, modularen Komponenten. Hierdurch wird nicht nur ein einfacher Betrieb gewährleistet, auch die regelmäßige Wartung verursacht keinerlei Probleme.